

## Covers type B voor ALU profielen

### Uitvoeringen:

- Covers en lenzen voor profiel 3, 10 en 11 van LEDtroniXX
- Uitvoering helder, frosted of opaal wit
- Lens 30 graden in helder



helder



frosted



opaal



helder 30 graden

De covers zijn geschikt voor de navolgende LEDtroniXX ALU profielen:

Profiel type :	T3	T10	T11
----------------	----	-----	-----

### Houd rekening met uitzetting:

Elk materiaal zet uit en krimpt in onder invloed van temperatuur verschillen. De factor waarmee dat gebeurt noemt men de uitzettingscoëfficiënt ( $\alpha$ ).

De formule hiervoor is:

$$\Delta L = \alpha \times L_0 \times \Delta T$$

(Lengteverandering = uitzettingscoëfficiënt X beginlengte X temperatuurverandering)

PMMA = Polymethylmethacrylaat

Art.nummer	Type	Lengte/aantal	Materiaal	$\alpha$
AAA201XXXX	Cover helder	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6} / K$
AAA211XXXX	Cover frosted	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6} / K$
AAA221XXXX	Cover opaal	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6} / K$
AAA301XXXX	Lens helder 30 graden	2000 & 3000mm	PMMA	$80 \times 10^{-6} / K$

→ vraag naar de vele mogelijkheden voor maatwerk