

Technische info:




- FlexLED Strip voor voeding 24VDC
- IP00, IP62 of IP67 beschermingsklasse
- Rol 500cm
- Inkorten: per 10cm
- 60 LED's type 3528 per meter
- Vermogen 4,8W per meter
- LED kleur: 2700K/3100K/4100K/6000K
tevens kleur rood, groen, blauw of geel
- Afstralhoek 120°
- 3M tape op de achterzijde
- Hoge CRI waarde van 85/90



Lichtstroom per meter:

2700K: ca.360lm	3100K: ca.390lm
4100K: ca.420lm	6000K: ca.420lm

Uitvoeringen en afmeting:

IP00		Breedte: 8mm Hoogte: 2,4mm
IP62		Breedte: 8mm Hoogte: 2,7mm
IP67		Breedte: 11mm Hoogte: 4mm

Energie efficiency klasse IP00: **A+**

Energie efficiency klasse IP62 en IP67: **A**

Kleurtolerantie 2700K +/- 100K, 3100K +/-100K, 4100K +/- 150K, 6000K +/- 200K

Art.nummer	Type	Lengte
F10603xx00	FlexLED 60-3528-IP00	Rol van 5 meter
F10603xx62	FlexLED 60-3528-IP62	Rol van 5 meter
F10603xx67	FlexLED 60-3528-IP67	Rol van 5 meter

xx = LED kleur 27= 2700K, 31= 3100K, 41= 4100K, 60= 6000K, RO= rood, GR= groen, BL= blauw, AM= amber

→ vraag naar de vele typen aluminium profielen en maatwerk