

Technische info:

- FlexLED Strip voor voeding 24VDC
- IP00, IP62 of IP67 beschermingsklasse
- Rol 500cm
- Inkorten: per 10cm
- 60 LED's type 5050 per meter
- Vermogen RGB= 14,4W/m, RGBW= 19,2W/m
- Lichtkleur RGB en RGBW
- Lichtkleur W= 3000, 4200 of 6000K
- Afstraalhoek 120°
- 3M tape op de achterzijde
- CRI waarde wit is 80



Lichtstroom wit per meter:

3000K: ca.420lm	
4100K: ca.440lm	6000K: ca.450lm



RGBW Ledstrip

Uitvoeringen en afmeting:


IP00 RGB Breedte: 10mm
Hoogte: 2,2mm

RGBW Breedte: 12mm
Hoogte: 2,2mm




IP62 RGB Breedte: 10mm
Hoogte: 2,5mm

RGBW Breedte: 12mm
Hoogte: 3mm



IP67 RGB Breedte: 12,7mm
Hoogte: 5mm



Energie efficiency klasse IP00: **A+**

Energie efficiency klasse IP62 en IP67: **A**

Kleurtolerantie 3000K +/- 200K, 4200K +/- 300K, 6000K +/- 400K

Art.nummer	Type	Lengte
F20600xx00	FlexLED 60-5050-RGB/W-IP00	Rol van 5 meter
F20600xx62	FlexLED 60-5050-RGB/W-IP62	Rol van 5 meter
F20600xx67	FlexLED 60-5050-RGB/W-IP67	Rol van 5 meter

xx = LED kleur 90= RGB, 95= RGBW/3000K, 96= RGBW/4200K, 97= RGBW/6000K

→ vraag naar de vele typen aluminium profielen en maatwerk