

### Technische info:

- FlexLED Strip voor voeding 24VDC
- IP00, IP62 of IP67 beschermingsklasse
- Rol 500cm
- Inkorten: per 10cm
- 60 LED's type 5050 per meter
- Vermogen 14,4W per meter
- LED kleur: 2700K/3100K/4100K/6000K
- Afstraalhoek 120°
- 3M tape op de achterzijde
- **Hoge CRI waarde van 85/90**




### Lichtstroom per meter:

2700K: ca.1200lm	3100K: ca.1200lm
4100K: ca.1350lm	6000K: ca.1350lm


### Uitvoeringen en afmeting:

IP00




Breedte: 10mm  
Hoogte: 2,2mm

IP62



Breedte: 10mm  
Hoogte: 2,5mm

IP67



Breedte: 12,7mm  
Hoogte: 5mm

Energie efficiency klasse IP00: **A+**

Energie efficiency klasse IP62 en IP67: **A**

Kleurtolerantie 2700K +/- 100K, 3100K +/-100K, 4100K +/- 150K, 6000K +/- 200K

Art.nummer	Type	Lengte
F20603xx00	FlexLED 60-5050-IP00	Rol van 5 meter
F20603xx62	FlexLED 60-5050-IP62	Rol van 5 meter
F20603xx67	FlexLED 60-5050-IP67	Rol van 5 meter

xx = LED kleur 27= 2700K, 31= 3100K, 41= 4100K, 60= 6000K

→ vraag naar de vele typen aluminium profielen en maatwerk