

### Technische info:

- FlexLED Strip voor voeding 24VDC
- IP00, IP62 of IP67 beschermingsklasse
- Rol 500cm
- Inkorten: per 5cm
- 120 LED's type 3528 per meter
- Vermogen 9,6W per meter
- LED kleur: 2700K/3100K/4100K/6000K
- Afstraalhoek 120°
- 3M tape op de achterzijde
- **Hoge CRI waarde van 85/90**



### Lichtstroom per meter:

2700K: ca.720lm	3100K: ca.780lm
4100K: ca.840lm	6000K: ca.840lm


### Uitvoeringen en afmeting:

IP00




Breedte: 8mm  
Hoogte: 2,4mm

IP62



Breedte: 8mm  
Hoogte: 2,7mm

IP67



Breedte: 11mm  
Hoogte: 4,2mm

Energie efficiency klasse IP00: **A+**

Energie efficiency klasse IP62 en IP67: **A**

Kleurtolerantie 2700K +/- 100K, 3100K +/-100K, 4100K +/- 150K, 6000K +/- 200K

Art.nummer	Type	Lengte
F11203xx00	FlexLED 120-3528-IP00	Rol van 5 meter
F11203xx62	FlexLED 120-3528-IP62	Rol van 5 meter
F11203xx67	FlexLED 120-3528-IP67	Rol van 5 meter

xx = LED kleur 27= 2700K, 31= 3100K, 41= 4100K, 60= 6000K

→ vraag naar de vele typen aluminium profielen en maatwerk